



Η εικόνα μπορεί να είναι παράσταση. Δείτε τις προδιαγραφές για τα στοιχεία του προϊόντος.

PS2913-1-F3-A

Αριθμός εξαρτήματος	PS2913-1-F3-A	Κατάσταση RoHs	
Κατασκευαστής / Μάρκα	CEL (California Eastern Laboratories)	Κατάσταση αποθεμάτων	4307 pcs stock
Περιγραφή προϊόντος	OPTOISOLATOR 2.5KV TRANS 4SMD	Πλοίο από	Hong Kong
Φύλλα δεδομένων	Optocouplers with Options Guide.pdf PS2913-1.pdf	Τρόπος αποστολής	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Πάρτε ένα απόσπασμα

Κάντε κλικ στο κουμπί "Λάβετε ένα απόσπασμα" και συμπληρώστε όλα τα απαιτούμενα πεδία. Θα απαντήσουμε στο αίτημά σας εντός 24 ωρών μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Εάν αντιμετωπίσετε τυχόν προβλήματα, αφήστε ένα μήνυμα ή στείλτε μας email στο info@global-ic.hk, και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας το συντομότερο δυνατό.

Πάρτε ένα απόσπασμα

Οι προδιαγραφές του PS2913-1-F3-A

Τάσης - εξόδου (Max)	120V	Τάσης - Απομόνωση	2500Vrms
Τάση - Εμπρός (Vf) (Τύπος)	1.1V	VCE Κορεσμός (Max)	300mV
Ενεργοποίηση / Απενεργοποίηση Ώρας (Τύπος)	80μs, 50μs	Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή	4-Mini-Flat
Σειρά	-	Χρόνος ανόδου / πτώσης (τύπος)	10μs, 10μs
Συσκευασία / υπόθεση	4-SMD, Flat Leads	Πακέτο	Tape & Reel (TR)
Τύπος εξόδου	Transistor	Θερμοκρασία λειτουργίας	-55°C ~ 100°C
Αριθμός καναλιών	1	τοποθέτηση Τύπος	Surface Mount
Τύπος εισόδου	DC	Τρέχουσα Λόγος Μεταφορά (Min)	50% @ 1mA
Τρέχουσα Λόγος Μεταφορά (Max)	200% @ 1mA	Τρέχουσες - εξόδου / κανάλι	30mA
Τρέχουσα - Συνεχής ροή DC (Av) (Μέγιστη)	50 mA		

Σχετικές ειδήσεις



Embedded World: Συνέντευξη βίντεο - Longsys για την E & A, Σχεδιασμός και Πωλήσεις Αποθήκευση

2023/03/27

2.000 καλωδιακές ιμάντες γύρισαν σε μια εβδομάδα

2023/08/3

Διαχειριζόμενοι ή μη διαχειριζόμενοι βιομηχανικοί διακόπτες Ethernet

2023/08/21

Ο ελάχιστος επεμβατικός ανιχνευτής εγκεφάλου αισθάνεται έναν μόνο νευρώνα

2023/07/21

Ο Easby βλέπει μια φέτα της αγοράς IoT με το Geniatech SBCS

2023/07/18

Η υπογραφή Rutronik και MediaTek φέρνει τη σειρά Genio σε σειρά στην Ευρώπη και το Ισραήλ

2023/07/4

Το Rugged, το προστατευμένο GAN ανοίγει τις εμπορικές δυνατότητες για κέντρα δεδομένων, οχήματα και φωτοβολταϊκά

2023/09/7

Οι μαγνητικοί ανιχνευτές αυτοκινήτων λειτουργούν έως 38V

2023/08/23

Ο τρέχων αισθητήρας της αίθουσας αυτοκινήτων είναι 1% έναντι της ζωής και περιλαμβάνει MCU

2023/09/12

Ο διακόπτης φόρτωσης 5V περιλαμβάνει αντίστροφη μπλοκ και περιορισμός ρεύματος

2023/08/17

Η Sony στοχεύει μια φωτογραφική μηχανή σε αεροσκάφη και ρομπότ για βιομηχανικούς χρήστες

2023/09/6

Το TDK προσθέτει την επιλογή νεροχύτη ισχύος σε PSU πολλαπλών kW DC

2023/09/15